

Descriptif Produit

Portes épaisseur 7/10 articulées sur paumelles indégondables en position ouverte et fermée, porte ajourée par case avec une vitre plexiglass .

Construction soudée monobloc épaisseur 7/10 avec socle traité anti-corrosion par électro-zingage sur les deux faces, constituant des colonnes de 4 ou 5 portes sur la hauteur.

Existe en meuble de 1, 2, 3 ou 4 colonnes de largeur 300 mm et en meubles de 1, 2 ou 3 colonnes de largeur 400 mm.

Fermeture

Serrure à clé - monayeur 2 € : clé prisonnière libérée par une pièce de 2 €.

Equipement

1 aération dorsale dans chaque case

1 Porte ajourée par case avec une vitre plexiglass épaisseur 6mm rivetée.

Finition

Dégraissage par lessivage phosphatant.

Corps et portes laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.

Tablettes intermédiaires en tôle galvanisée à chaud, non peintes.



3 CASES PAR COLONNE VERSION LARGEUR 300				
Nb de Col.	Références	Dimensions	kg	m ³
1	MM331ECT	H1800 L300 P500	22	0,32
2	MM332ECT	H1800 L600 P500	40	0,65
3	MM333ECT	H1800 L900 P500	60	0,95
4	MM334ECT	H1800 L1200 P500	83	1,19
3 CASES PAR COLONNE VERSION LARGEUR 400				
Nb de Col.	Références	Dimensions	kg	m ³
1	MM341ECT	H1800 L400 P500	28	0,41
2	MM342ECT	H1800 L800 P500	58	0,82
3	MM343ECT	H1800 L1200 P500	82	1,19
4 CASES PAR COLONNE VERSION LARGEUR 300				
Nb de Col.	Références	Dimensions	kg	m ³
1	MM431ECT	H1800 L300 P500	23	0,32
2	MM432ECT	H1800 L600 P500	42	0,65
3	MM433ECT	H1800 L900 P500	62	0,95
4	MM434ECT	H1800 L1200 P500	81	1,19
4 CASES PAR COLONNE VERSION LARGEUR 400				
Nb de Col.	Références	Dimensions	kg	m ³
1	MM441ECT	H1800 L400 P500	30	0,41
2	MM442ECT	H1800 L800 P500	60	0,82
3	MM443ECT	H1800 L1200 P500	90	1,19
5 CASES PAR COLONNE VERSION LARGEUR 300				
Nb de Col.	Références	Dimensions	kg	m ³
1	MM531ECT	H1800 L300 P500	27	0,32
2	MM532ECT	H1800 L600 P500	53	0,65
3	MM533ECT	H1800 L900 P500	80	0,95
4	MM534ECT	H1800 L1200 P500	108	1,19
5 CASES PAR COLONNE VERSION LARGEUR 400				
Nb de Col.	Références	Dimensions	Poids en kg	Volumes en m ³
1	MM541ECT	H1800 L400 P500	30	0,41
2	MM542ECT	H1800 L800 P500	60	0,82
3	MM543ECT	H1800 L1200 P500	90	1,19