

Vestiaire industriel à monter

Descriptif Produit

Construction à monter épaisseur 7/10.

Porte épaisseur 7/10, articulée sur pivots invisibles, indégondable en position ouverte et fermée, renforcée par un oméga.

Existe en colonne départ et colonne suivante.

Pour réaliser une travée de vestiaires, il faut une colonne départ et le reste en colonne suivante.

Fermeture

Serrure cadenassable chromée (à fermer avec un cadenas comportant une anse de 6 mm de diamètre)

Équipement

Industrie propre

1 Tige porte-cintre.

1 Tablette.

Aérations haute et basse sur la porte.

Porte-étiquette embouti sur la porte.

Industrie salissante

1 Tige porte-cintre.

1 Tablette.

1 Cloison médiane sous la tablette pour séparation 2/3 - 1/3 : linge de ville - linge de travail.

Aérations haute et basse sur la porte.

Porte-étiquette embouti sur la porte.

Finition

Dégraissage par lessivage phosphatant.

Cotés, porte et cadre laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.

Dos, tablettes (dessus, intermédiaire, sol) et cloison en tôle galvanisée à



Dimensions (en mm)

nb de cases	Hauteur	Largeur	Profondeur
1 col Indus. propre	1800	300	515
utiles case haute	300	228	475
utiles penderie	1415	228	475
1 col Indus. Sal.	1800	400	515
utiles case haute	300	328	475
utiles penderie droite	1415	155	475
utiles penderie gauche	1415	225	475



Fabrication Française