

# Armoire d'atelier

## Descriptif Produit

Construction soudée monobloc en tôle épaisseur 10/10, avec socle traité anticorrosion par électro-zingage.

Portes articulées sur paumelles de diamètre 6 mm, indégondables en position fermée, renforcées par deux omégas.

Les tablettes sont réglables au pas de 50 mm, positionnées sur taquets assurant un réglage aisé.

## Fermeture

Par poignée à serrure 2 clés, avec 2 points de verrouillage et 1 arrêt derrière la porte gauche.

## Finition

Dégraissage phosphatant. Corps et portes laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants.



## Équipement de base

Tablettes en tôle galvanisée, non peintes épaisseur 10/10 mm, avec renfort pour les versions en profondeur 550 mm L1000 et L1200.

Capacité de 120 kg également répartis.  
(Quantité à définir)

## Nota

Pour tout aménagement spécifique (Séparateurs, bacs...), notre bureau d'étude reste à votre disposition.

## Dimensions (en mm)

Longueurs	Hauteurs	Profondeurs
1200	1980	450 ou 550
1000	1980	450 ou 550
500	1980	450 ou 550
1200	970	450 ou 550
1000	970	450 ou 550
500	970	450 ou 550



Fabrication Française