

Vestiaires de bureau

H 1980

Descriptif Produit

Construction soudée monobloc épaisseur 07/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces.

Porte épaisseur 07/10, articulée sur pivots invisibles, indégondable en position ouverte et fermée, renforcée par un oméga sur toute la hauteur.

*** et ** De part leurs dimensions les versions en profondeur 430 et 450 s'intègrent parfaitement à vos installations d'armoires de bureau.**

Existe en meuble de 1, 2, 3 et 4 colonnes

Fermeture

Serrure à 2 clés dont une pliable, montée sur passe.

Equipement

Tige porte-cintre.

Aérations dorsales.

Finition

Dégraissage par lessivage phosphatant.

l'ensemble est laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.



VERSION H1980 P430 *				
Nb de colonnes	Références	Dimensions	Poids en kg	Volumes en m ³
1	VMB31Q00	H1980 L300 P430	25	0,32
2	VMB32Q00	H1980 L600 P430	44	0,65
3	VMB33Q00	H1980 L900 P430	64	0,95
4	VMB34Q00	H1980 L1200 P430	86	1,19
VERSION H1980 P450 **				
Nb de colonnes	Références	Dimensions	Poids en kg	Volumes en m ³
1	VMB31P00	H1980 L300 P450	25	0,32
2	VMB32P00	H1980 L600 P450	44	0,65
3	VMB33P00	H1980 L900 P450	64	0,95
4	VMB34P00	H1980 L1200 P450	86	1,19
VERSION H1980 P500				
Nb de colonnes	Références	Dimensions	Poids en kg	Volumes en m ³
1	VMB31H00	H1980 L300 P500	27	0,35
2	VMB32H00	H1980 L600 P500	46	0,713
3	VMB33H00	H1980 L900 P500	69	1,045
4	VMB34H00	H1980 L1200 P500	92	1,3

